

25 Jahre  
Druckluft, die bewegt!  
1994 – 2019

**RENNER**  
Kompressoren

Ölfreie SCROLL-Kompressoren

**RENNER**  
**SCROLL***line* -Kompressoren

 Made in Germany

**ölfrei**  
Made in Germany



Leistung: 1,5 bis 30,0 kW



## RENNER Kompressoren – Erfolg aus Tradition.

Seit 25 Jahren stehen Kompressoren von RENNER für zuverlässige Druckluft. Als mittelständisches Familienunternehmen mit kurzen Entscheidungswegen setzen wir Maßstäbe in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Kompressoren und kompletten Druckluftstationen.

Mittlerweile sind bei RENNER über 160 Mitarbeiter angestellt, um Ihnen erstklassige Beratung, nachhaltige Konstruktion im Kompressorenbau sowie einen flächendeckenden, flotten Wartungsservice anzubieten – und das in über hundert Ländern.

Nicht nur im Spezialgebiet der Schraubenkompressoren können Sie sich auf unsere hohen Qualitätsansprüche verlassen, sondern auch in den Segmenten der Kolbenkompressoren und der ölfreien Druckluft. Wir sind stolz darauf, Ihnen als kompetenter Vertriebs- und Servicepartner weltweit zur Seite zu stehen!



## SCROLLline-Kompressoren

In der Lebensmittelproduktion, der Elektronikfertigung oder der Pharmaindustrie ist die Qualität der Druckluft für Produktionsprozesse von entscheidender Bedeutung. Die ölfreien **SCROLLline**-Kompressoren von RENNER sind speziell für Anwendungen mit hohen Ansprüchen an reine Druckluft geeignet und schließen das Risiko der Ölkontamination aus. 100% ölfreie Druckluft ist das Ergebnis – die hohe Zuverlässigkeit und die geringen Betriebs- und Wartungskosten sprechen für die **SCROLLline**-Kompressoren.

### Die erzeugte Druckluft ist 100% ölfrei

Die Verdichtung der Luft erfolgt stufenlos durch die Wechselwirkung zwischen einem starren und einem rotierenden Schnecken-Verdichtungselement. Dieser sich endlos wiederholende Verdichtungsprozess garantiert einen pulsationsarmen Druckluftstrom. Die geringe Anzahl von beweglichen Komponenten und die Verwendung hochwertiger Materialien stellen eine Funktionsgarantie für den sicheren und zuverlässigen Einsatz der Maschine über die gesamte Betriebsdauer dar.

### Vielseitig – weniger Platz für mehr Druckluftherzeugung

Mit ihrer Kompaktheit und dem optionalen Kältetrockner passen die RENNER **SCROLLline**-Kompressoren in jede Umgebung und sorgen für Effizienz und Zuverlässigkeit in der Produktion. Sie sind als vielseitige Einheit in einer Produktionsumgebung konzipiert und stehen für eine störungsfreie Luftversorgung über Jahre.

Die Mehrfachanlage mit zwei, drei oder vier unabhängig arbeitenden Aggregaten eignet sich besonders für Anwendungen mit stark schwankendem Druckluftverbrauch oder bei Anwendungen, die unbedingt Reservekapazität als zusätzliche Sicherheit benötigen.

Die bei den Mehrfachanlagen der **SCROLLline SuperSilent**-Baureihe integrierte Grundlastwechselschaltung der RENNERtronic Plus-Steuerung optimiert den Einsatz mehrerer SCROLL-Verdichter auf den Punkt. So wird ein exakter Leistungsausgleich über alle zur Verfügung stehenden Aggregate erreicht. Der Wirkungsgrad des Kompressors wird durch die Steuerung optimiert. Status- und Überwachungsmeldungen werden groß und übersichtlich im Display dargestellt.

Als **SCROLLline SuperSilent**-Variante sind die Kompressoren auch für den Betrieb in einer Arbeitsplatzumgebung geeignet. Schallpegel ab 52 dB(A) sprechen für sich.

### Die richtige Variante für mehr reine Luft

Von RENNER, dem innovativen Hersteller mit Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung ölfreier **SCROLLline**-Kompressoren, können Sie mehr erwarten. Das Ergebnis ist eine umfangreiche Baureihe ölfreier **SCROLLline**-Kompressoren, eine saubere Sache für diejenigen, die mehr wollen.

## SCROLLline Industry



## SCROLLline SuperSilent



### Vorteile der RENNERtronic

- Steuern und Überwachen der Anlagen
- Anzeige
  - des Netzdrucks innerhalb leicht veränderbarer Druckgrenzen
  - der Verdichtertemperatur
  - von Störungen/ von einem Störmeldespeicher
  - Wartungsintervalle

### Vorteile der RENNERtronic Plus

- Steuern und Überwachen der Anlagen
- Zusätzlich mit Zeitschaltuhr und verbesserter GLW
- Integrierte Echtzeituhr mit 7 Kanälen
- Anzeige
  - des Energieverbrauchs
  - des Netzdrucks innerhalb leicht veränderbarer Druckgrenzen
  - der Verdichtertemperatur
  - von Störungen/ von einem Störmeldespeicher
  - Wartungsintervalle

Einfache Bedienbarkeit durch Textanzeige für alle Meldungen und zusätzliche Leuchtdioden.





## SCROLL-Kompressoren

SL-I 1,5 – 7,5  
SLK-I 1,5 – 7,5 mit Kältetrockner

**SCROLLline**  
Industry

**ölfrei**  
Made in Germany 

### SL-I 1,5 – 7,5 / SLK-I 1,5 – 7,5

Modell	Liefermenge l/min <sup>(1)</sup>		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) <sup>(2)</sup>		Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar		
SL-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	760 x 550 x 920	137
SL-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	760 x 550 x 920	140
SL-I 3,7	397	360	3,7	G½	68	68	760 x 550 x 920	158
SL-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	760 x 550 x 920	181
SL-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	760 x 550 x 920	181
SL-I 7,5	890	755	7,5	G½	69	68	760 x 550 x 920	195
SLK-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	1015 x 550 x 920	167
SLK-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	1015 x 550 x 920	170
SLK-I 3,7	397	360	3,7	G½	68	68	1015 x 550 x 920	188
SLK-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	1015 x 550 x 920	211
SLK-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	1015 x 550 x 920	211
SLK-I 7,5	890	755	7,5	G½	69	68	1015 x 550 x 920	225

<sup>(1)</sup> gemäß ISO 1217 Annex C    <sup>(2)</sup> nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

Optionen	Art.-Nr.
Elektronische Steuerung RENNERtronic	10869
Elektronische Steuerung RENNERtronic Plus	00829
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais	10867
Sterndreieck-Schaltung 3,7 – 4,5 kW	02191
Niveaugesteuerter Kondensatableiter für Kältetrockner	05311
Vorsatzfiltergitter inkl. Filter für SL-I	15217
Vorsatzfiltergitter-Set inkl. Filter für SLK-I	15068
Externe Ansaugung	auf Anfrage

## SCROLL-Kompressoren

SLD-I 1,5 – 7,5 auf verzinktem Druckluftbehälter  
SLDK-I 1,5 – 7,5 auf verzinktem Druckluftbehälter,  
mit Kältetrockner

jeweils mit Baumusterprüfung<sup>(3)</sup>, Druckluftbehälter nach AD2000-Richtlinien

**SCROLLline**  
Industry

**ölfrei**  
Made in Germany



**TÜV-IZÜS-frei!**

### SLD-I 1,5 – 7,5 / SLDK-I 1,5 – 7,5

Modell	Liefermenge l/min <sup>(1)</sup>		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) <sup>(2)</sup>		Druckluftbehälter Liter <sup>(3)</sup>	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar			
SLD-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	90	980 x 550 x 1390	180
SLD-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	90	980 x 550 x 1390	183
SLD-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	2x90	980 x 765 x 1462	233
SLD-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	2x90	980 x 765 x 1462	236
SLD-I 3,7	397	360	3,7	G½	68	68	2x90	980 x 765 x 1462	254
SLD-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	2x90	980 x 765 x 1462	277
SLD-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	2x90	980 x 765 x 1462	277
SLD-I 7,5	890	755	7,5	G½	69	68	2x90	980 x 765 x 1462	291
SLDK-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	90	1015 x 550 x 1390	210
SLDK-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	90	1015 x 550 x 1390	213
SLDK-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	2x90	1015 x 765 x 1462	263
SLDK-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	2x90	1015 x 765 x 1462	266
SLDK-I 3,7	397	360	3,7	G½	68	68	2x90	1015 x 765 x 1462	284
SLDK-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	2x90	1015 x 765 x 1462	307
SLDK-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	2x90	1015 x 765 x 1462	307
SLDK-I 7,5	890	755	7,5	G½	69	68	2x90	1015 x 765 x 1462	321

<sup>(1)</sup> gemäß ISO 1217 Annex C <sup>(2)</sup> nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

<sup>(3)</sup> Baumusterprüfung liegt vor, d.h. Aufstellungs- und wiederkehrende Prüfung können von einer befähigten Person durchgeführt werden.

Optionen	Art.-Nr.
Elektronische Steuerung RENNERtronic	10869
Elektronische Steuerung RENNERtronic Plus	00829
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais	10867
Sternreieck-Schaltung 3,7 – 4,5 kW	02191
Anbausatz Behälterentwässerung (90/250/270/500 Liter) inkl. niveaugesteuertem Kondensatableiter	03162
Anbausatz Behälterentwässerung (2x90 Liter) inkl. niveaugesteuertem Kondensatableiter	13274
Niveaugesteuerter Kondensatableiter für Kältetrockner	05311
Vorsatzfiltergitter inkl. Filter für SLD-I	15217
Vorsatzfiltergitter-Set inkl. Filter für SLDK-I	15068
Externe Ansaugung	auf Anfrage



## SCROLL-Kompressoren

SLD-I 1,5 – 7,5 auf verzinktem Druckluftbehälter  
SLDK-I 1,5 – 7,5 auf verzinktem Druckluftbehälter,  
mit Kältetrockner

**SCROLLline**  
Industry

**ölfrei**  
Made in Germany 

Druckluftbehälter nach AD2000-Richtlinien (mit Handloch)

### SLD-I 1,5 – 7,5 / SLDK-I 1,5 – 7,5

Modell	Liefermenge l/min <sup>(1)</sup>		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) <sup>(2)</sup>		Druckluftbehälter Liter	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar			
SLD-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	250	1405 x 617 x 1535	222
SLD-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	250	1405 x 617 x 1535	225
SLD-I 3,7	397	360	3,7	G½	68	68	250	1405 x 617 x 1535	243
SLD-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	250	1405 x 617 x 1535	266
SLD-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	250	1405 x 617 x 1535	266
SLD-I 7,5	890	755	7,5	G½	69	68	250	1405 x 617 x 1535	280
SLDK-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	250	1405 x 617 x 1535	252
SLDK-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	250	1405 x 617 x 1535	255
SLDK-I 3,7	397	360	3,7	G½	68	68	250	1405 x 617 x 1535	273
SLDK-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	250	1405 x 617 x 1535	296
SLDK-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	250	1405 x 617 x 1535	296
SLDK-I 7,5	890	755	7,5	G½	69	68	250	1405 x 617 x 1535	310

<sup>(1)</sup> gemäß ISO 1217 Annex C    <sup>(2)</sup> nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

Optionen	Art.-Nr.
Elektronische Steuerung RENNERtronic	10869
Elektronische Steuerung RENNERtronic Plus	00829
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais	10867
Sterndreieck-Schaltung 3,7 – 4,5 kW	02191
Verzinkter 500 Liter Druckluftbehälter (Mehrpreis auf verzinkten 250 Liter Druckluftbehälter)	17459
Anbausatz Behälterentwässerung (90/250/270/500 Liter) inkl. niveaugesteuertem Kondensatableiter	03162
Niveaugesteuerter Kondensatableiter für Kältetrockner	05311
Vorsatzfiltergitter inkl. Filter für SLD-I	15217
Vorsatzfiltergitter-Set inkl. Filter für SLDK-I	15068
Externe Ansaugung	auf Anfrage

## SCROLL-Kompressoren

SLKT-I 1,5 – 7,5 mit Kältetrockner

auf vier stabilen Lenkrollen, mit verstärktem Gehäuse sowie Führungs- und Tragehilfen, inkl. Drehrichtungskontrolle



### SLKT-I 1,5 – 7,5

Modell	Liefermenge l/min <sup>(1)</sup>		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) <sup>(2)</sup>		Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar		
SLKT-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	1235 x 550 x 956	177
SLKT-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	1235 x 550 x 956	180
SLKT-I 3,7	397	360	3,7	G½	68	68	1235 x 550 x 956	198
SLKT-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	1235 x 550 x 956	221
SLKT-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	1235 x 550 x 956	221
SLKT-I 7,5	890	755	7,5	G½	69	68	1235 x 550 x 956	235

<sup>(1)</sup> gemäß ISO 1217 Annex C    <sup>(2)</sup> nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

Optionen	Art.-Nr.
Elektronische Steuerung RENNERtronic	10869
Elektronische Steuerung RENNERtronic Plus	00829
Sterndreieck-Schaltung für alle 1,5 – 4,5 kW Maschinen (ab 5,5 kW inklusive)	02191
Niveaugesteuerter Kondensatableiter für Kältetrockner	05311
Vorsatzfiltergitter-Set inkl. Filter für SLKT-I	15068
Externe Ansaugung	auf Anfrage



## SCROLL-Kompressoren

SL-S 1,5 – 7,5  
 SLK-S 1,5 – 7,5 mit Kältetrockner

**SCROLL**line  
 SuperSilent

**ölfrei**  
 Made in Germany

### SL-S 1,5 – 7,5 / SLK-S 1,5 – 7,5

Modell	Liefermenge l/min <sup>(1)</sup>		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) <sup>(2)</sup>		Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar		
SL-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	910 x 550 x 920	157
SL-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	910 x 550 x 920	160
SL-S 3,7	397	360	3,7	G½	54	54	910 x 550 x 920	178
SL-S 4,5	–	405	4,5	G½	–	54	910 x 550 x 920	201
SL-S 5,5	627	520	5,5	G½	59	57	910 x 550 x 920	201
SL-S 7,5	890	755	7,5	G½	63	61	910 x 550 x 920	215
SLK-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	1165 x 550 x 920	187
SLK-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	1165 x 550 x 920	190
SLK-S 3,7	397	360	3,7	G½	54	54	1165 x 550 x 920	208
SLK-S 4,5	–	405	4,5	G½	–	54	1165 x 550 x 920	231
SLK-S 5,5	627	520	5,5	G½	59	57	1165 x 550 x 920	231
SLK-S 7,5	890	755	7,5	G½	63	61	1165 x 550 x 920	245

<sup>(1)</sup> gemäß ISO 1217 Annex C    <sup>(2)</sup> nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

Optionen	Art.-Nr.
Elektronische Steuerung RENNERtronic	10869
Elektronische Steuerung RENNERtronic Plus	00829
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais	10867
Sterndreieck-Schaltung 3,7 – 4,5 kW	02191
Niveaugesteuerter Kondensatableiter für Kältetrockner	05311
Vorsatzfiltergitter inkl. Filter für SL-S / SLK-S	03152
Externe Ansaugung	auf Anfrage

## SCROLL-Kompressoren

SLD-S 1,5 – 7,5 auf verzinktem Druckluftbehälter  
SLDK-S 1,5 – 7,5 auf verzinktem Druckluftbehälter,  
mit Kältetrockner

jeweils mit Baumusterprüfung<sup>(3)</sup>  
Druckluftbehälter nach AD2000-Richtlinien



**TÜV-IZÜS-frei!**

### SLD-S 1,5 – 7,5 / SLDK-S 1,5 – 7,5

Modell	Liefermenge l/min <sup>(1)</sup>		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) <sup>(2)</sup>		Druckluftbehälter Liter <sup>(3)</sup>	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar			
SLD-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	90	980 x 550 x 1390	200
SLD-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	90	980 x 550 x 1390	203
SLD-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	2x90	980 x 765 x 1462	253
SLD-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	2x90	980 x 765 x 1462	256
SLD-S 3,7	397	360	3,7	G½	54	54	2x90	980 x 765 x 1462	274
SLD-S 4,5	–	405	4,5	G½	–	54	2x90	980 x 765 x 1462	297
SLD-S 5,5	627	520	5,5	G½	59	57	2x90	980 x 765 x 1462	297
SLD-S 7,5	890	755	7,5	G½	63	61	2x90	980 x 765 x 1462	311
SLDK-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	90	1165 x 550 x 1390	230
SLDK-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	90	1165 x 550 x 1390	233
SLDK-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	2x90	1165 x 765 x 1462	283
SLDK-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	2x90	1165 x 765 x 1462	286
SLDK-S 3,7	397	360	3,7	G½	54	54	2x90	1165 x 765 x 1462	304
SLDK-S 4,5	–	405	4,5	G½	–	54	2x90	1165 x 765 x 1462	327
SLDK-S 5,5	627	520	5,5	G½	59	57	2x90	1165 x 765 x 1462	327
SLDK-S 7,5	890	755	7,5	G½	63	61	2x90	1165 x 765 x 1462	341

<sup>(1)</sup> gemäß ISO 1217 Annex C    <sup>(2)</sup> nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

<sup>(3)</sup> Baumusterprüfung liegt vor, d.h. Aufstellungs- und wiederkehrende Prüfung können von einer befähigten Person durchgeführt werden.

Optionen	Art.-Nr.
Elektronische Steuerung RENNERtronic	10869
Elektronische Steuerung RENNERtronic Plus	00829
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais	10867
Stern dreieck-Schaltung 3,7 – 4,5 kW	02191
Anbausatz Behälterentwässerung (90/250/270/500 Liter) inkl. niveaugesteuertem Kondensatableiter	03162
Anbausatz Behälterentwässerung (2x90 Liter) inkl. niveaugesteuertem Kondensatableiter	13274
Niveaugesteuerter Kondensatableiter für Kältetrockner	05311
Vorsatzfiltergitter inkl. Filter für SLD-S / SLDK-S	03152
Externe Ansaugung	auf Anfrage



## SCROLL-Kompressoren

SLD-S 1,5 – 7,5 auf verzinktem Druckluftbehälter  
 SLDK-S 1,5 – 7,5 auf verzinktem Druckluftbehälter,  
 mit Kältetrockner

**SCROLL**line  
 SuperSilent

**ölfrei**  
 Made in Germany

Druckluftbehälter jeweils nach AD2000-Richtlinien (mit Handloch)

### SLD-S 1,5 – 7,5 / SLDK-S 1,5 – 7,5

Modell	Liefermenge l/min <sup>(1)</sup>		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) <sup>(2)</sup>		Druckluftbehälter Liter	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar			
SLD-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	250	1405 x 617 x 1535	242
SLD-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	250	1405 x 617 x 1535	245
SLD-S 3,7	397	360	3,7	G½	54	54	250	1405 x 617 x 1535	263
SLD-S 4,5	–	405	4,5	G½	–	54	250	1405 x 617 x 1535	286
SLD-S 5,5	627	520	5,5	G½	59	57	250	1405 x 617 x 1535	286
SLD-S 7,5	890	755	7,5	G½	63	61	250	1405 x 617 x 1535	300
SLDK-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	250	1405 x 617 x 1535	272
SLDK-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	250	1405 x 617 x 1535	275
SLDK-S 3,7	397	360	3,7	G½	54	54	250	1405 x 617 x 1535	293
SLDK-S 4,5	–	405	4,5	G½	–	54	250	1405 x 617 x 1535	316
SLDK-S 5,5	627	520	5,5	G½	59	57	250	1405 x 617 x 1535	316
SLDK-S 7,5	890	755	7,5	G½	63	61	250	1405 x 617 x 1535	330

<sup>(1)</sup> gemäß ISO 1217 Annex C    <sup>(2)</sup> nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

Optionen	Art.-Nr.
Elektronische Steuerung RENNERtronic	10869
Elektronische Steuerung RENNERtronic Plus	00829
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais	10867
Sterndreieck-Schaltung 3,7 – 4,5 kW	02191
Verzinkter 500 Liter Druckluftbehälter (Mehrpreis auf verzinkten 250 Liter Druckluftbehälter)	17459
Anbausatz Behälterentwässerung (90/250/270/500 Liter) inkl. niveaugesteuertem Kondensatableiter	03162
Niveaugesteuerter Kondensatableiter für Kältetrockner	05311
Vorsatzfiltergitter inkl. Filter für SLD-S / SLDK-S	03152
Externe Ansaugung	auf Anfrage

## SCROLL-Kompressoren Mehrfachanlagen

SLM-S 7,5 – 30,0

SLKM-S 7,5 – 22,0 mit integriertem Kältetrockner

SLDM-S 7,5 – 15,0 auf verzinktem Druckluftbehälter

SLDKM-S 7,5 – 11,0 auf verzinktem Druckluftbehälter,  
mit integriertem Kältetrockner

jeweils mit elektronischer Steuerung RENNERtronic Plus,  
Druckluftbehälter nach AD2000-Richtlinien (mit Handloch)

**SCROLL**line  
SuperSilent

**ölfrei**  
Made in Germany 



### SLM-S 7,5 – 30,0 / SLKM-S 7,5 – 22,0 / SLDM-S 7,5 – 15,0 / SLDKM-S 7,5 – 11,0

Modell	Liefermenge l/min <sup>(1)</sup>		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) <sup>(2)</sup>		Druckluftbehälter Liter	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar			
SLM-S 7,5	794	720	2 x 3,7	G1	58	58	–	1400 x 920 x 1020	435
SLM-S 9,0	–	810	2 x 4,5	G1	–	59	–	1400 x 920 x 1020	465
SLM-S 11,0	1254	1040	2 x 5,5	G1	61	60	–	1400 x 920 x 1020	465
SLM-S 13,5	–	1215	3 x 4,5	G1	–	62	–	1400 x 920 x 1890	820
SLM-S 15,0	1780	1510	2 x 7,5	G1	65	64	–	1400 x 920 x 1020	485
SLM-S 16,5	1880	1560	3 x 5,5	G1	64	63	–	1400 x 920 x 1890	820
SLM-S 22,0	2510	2080	4 x 5,5	G1	66	65	–	1400 x 920 x 1890	955
SLM-S 22,5	2670	2265	3 x 7,5	G1	68	67	–	1400 x 920 x 1890	840
SLM-S 30,0	3560	3020	4 x 7,5	G1	71	70	–	1400 x 920 x 1890	975
SLKM-S 7,5	794	720	2 x 3,7	G1	58	58	–	1400 x 920 x 1020	465
SLKM-S 9,0	–	810	2 x 4,5	G1	–	59	–	1400 x 920 x 1020	500
SLKM-S 11,0	1254	1040	2 x 5,5	G1	61	60	–	1400 x 920 x 1020	510
SLKM-S 13,5	–	1215	3 x 4,5	G1	–	62	–	1400 x 920 x 1890	750
SLKM-S 16,5	1880	1560	3 x 5,5	G1	64	63	–	1400 x 920 x 1890	750
SLKM-S 22,0	2510	2080	4 x 5,5	G1	66	65	–	1400 x 920 x 1890	1040
SLDM-S 7,5	794	720	2 x 3,7	G1	58	58	500	1970 x 920 x 1767	645
SLDM-S 9,0	–	810	2 x 4,5	G1	–	59	500	1970 x 920 x 1767	675
SLDM-S 11,0	1254	1040	2 x 5,5	G1	61	60	500	1970 x 920 x 1767	675
SLDM-S 15,0	1780	1510	2 x 7,5	G1	65	64	500	1970 x 920 x 1767	695
SLDKM-S 7,5	794	720	2 x 3,7	G1	58	–	500	1970 x 920 x 1767	675
SLDKM-S 9,0	–	810	2 x 4,5	G1	–	59	500	1970 x 920 x 1767	710
SLDKM-S 11,0	1254	1040	2 x 5,5	G1	61	60	500	1970 x 920 x 1767	720

<sup>(1)</sup> gemäß ISO 1217 Annex C <sup>(2)</sup> nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

**Serienmäßige Ausstattung:** Grundlastwechsel-Schaltung über RENNERtronic Plus, verlustfreier niveaugesteuerter Kondensatableiter (nur für SLKM-S / SLDKM-S), Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais.

#### Optionen

Externe Ansaugung

#### Art.-Nr.

auf Anfrage

## DRUCKLUFT FÜR ALLE ANWENDUNGEN



Das 1994 gegründete Familienunternehmen RENNER entwickelt und produziert wirtschaftliche und energieeffiziente Kompressoren. Umfangreiches Druckluftzubehör gehört ebenfalls zum Produkt-Portfolio. Struktur und Größe des Unternehmens gewährleisten flexible Entscheidungen sowie kurze Lieferzeiten und damit eine optimale Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden.

### DAS RENNER HERSTELLUNGS- UND LIEFERPROGRAMM:

Für jede Anwendung finden Sie bei uns den richtigen Kompressor – garantiert.

#### SCHRAUBENKOMPRESSOREN:

- von 2,2 bis 355 kW
- bis 40 bar, z.B. zur PET-Flaschen-Herstellung
- als Kompaktanlagen mit Druckluftbehälter, Kältetrockner und Frequenzregelung
- Plattenwärmetauscher integriert oder als externe Box
- für Spezialanwendungen: Gasverdichtung, Betrieb von Bohrgeräten, Schienen- und Spezialfahrzeugen
- in Sonderausführungen, je nach Kundenwunsch

#### ÖLFREIE KOMPRESSOREN:

- SCROLL-Kompressoren für ölfreie Druckluft von 1,5 bis 30,0 kW
- wassereingespritzte Schraubenkompressoren für ölfreie Druckluft in Atemluftqualität im Leistungsbereich von 18,5 bis 120 kW



#### KOLBENKOMPRESSOREN:

- von 1,5 bis 11,0 kW
- stationär oder fahrbar, optional mit Schalldämmung

#### STEUERUNGS-SYSTEME:

- Kompressorsteuerungen
- übergeordnete Steuerungs-Systeme
- modernste Webserverüberwachungen 

#### DRUCKLUFTZUBEHÖR:

- Druckluftfilter, Druckluftbehälter, Kältetrockner, Adsorptionstrockner, Kondensatableiter, Öl-Wasser-Trennsysteme

Ihr RENNER Fachhändler:

### RENNER GmbH · Kompressoren

Emil-Weber-Straße 32  
D-74363 Güglingen

Tel. +49 (0) 7135 93193-0  
Fax +49 (0) 7135 93193-50

E-Mail: [info@renner-kompressoren.de](mailto:info@renner-kompressoren.de)  
[www.renner-kompressoren.de](http://www.renner-kompressoren.de)



DIN EN ISO 9001  
REG.-NR. Q1 0205013

